



**Conheça os diferenciais do monitor Daten DM238, uma opção completa e versátil, para uma experiência visual excepcional, priorizando o conforto e a praticidade para o usuário:**

- Bordas ultrafinas.
- Organizador de cabos.
- Ajuste de altura de até 210mm para adaptação personalizada.
- Pivot de 90° para facilidade na orientação da tela.
- Giro lateral de até 45° para proporcionar o ângulo ideal.
- Inclinação ajustável de -8° a 24°±3°, garantindo conforto ergonômico.
- Webcam integrada do tipo pop-up, mais segurança para impedir espionagem de hackers.
- Compatibilidade com Windows Hello, proporcionando acesso instantâneo ao seu dispositivo com segurança e praticidade.
- Entradas USBs v3.2 localizadas na parte lateral e traseira do monitor.
- Conector para Áudio/Microfone do tipo Combo (Plug P3).
- Pedestal com Insertos VESA padrão 75x75, que permitem a fixação segura do Mini PC, garantindo que a fixação não interfira nos ajustes de altura do monitor.
- Slot padrão Kensington.
- Solução padrão VESA para fixar computadores do tipo MiniPc na traseira do monitor, sem impedir os ajustes de ergonomia (altura, giro, inclinação).
- Roteamento Perfeito de Cabos com o pedestal do monitor DM238, apresenta uma abertura estratégica para um roteamento perfeito dos cabos.
- Plug and Play

## Especificações:

<b>Tipo de Tela</b>	23,8" - Formato 16:9 - IPS
<b>Resolução máxima</b>	1920x1080@75Hz (FULL HD)
<b>Brilho / Suporte de cores</b>	250 cd/m <sup>2</sup> / 16.7M / sRGB 100%
<b>Contraste</b>	5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
<b>Ângulo de Visão</b>	178° (H) / 178° (V)
<b>Pixel Pitch / Tempo de Resposta</b>	0.2745 x 0,2745mm / 5ms
<b>Consumo de Energia / Fonte</b>	22W (Típico) e 0,5W (Standby) / 100-240VAC 50-60Hz, automática, Interna. Cabos de força padrão NBR-14136
<b>Tratamento da tela</b>	Antirreflexo
<b>Frequência Analógica / Digital</b>	H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz / H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz
<b>Conexão</b>	D-Sub (VGA), HDMI 1.4, Display Port
<b>Vesa / Cor / Segurança</b>	75 x 75 / Preto / Slot Trava Kensington
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	Líquida (sem base): 542 x 44,67 x 321mm
<b>Peso (kg)</b>	Líquido: 4,8kg Bruto: 5,9kg
<b>Ajustes</b>	Ajuste de altura (210mm), Pivot (90°), Giro lateral para ambos os lados (45°) e Inclinação (-8°~24°±3°)
<b>Recursos e Outros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu/Auto ajuste/Exit/Liga-desliga/OSD (On Screen Display)/Controle digital de brilho/ Contraste/ Posicionamento vertical e horizontal/Permite reset para o padrão de fábrica/Controle de cor, seleção RGB e temperatura da cor/Permite configurar o tempo de exibição do Menu digital/Permitir escolher o idioma.</li> <li>• Tecnologia "Flicker-Free Screen" reduzindo o efeito de cintilação que pode causar tensão ocular e fadiga, melhorando produtividade, conforto e bem-estar do usuário.</li> <li>• Tecnologia "Low Blue Light" que reduz a quantidade de luz azul emitida pela tela, que pode levar a insônia e irritação ocular.</li> <li>• Suporte a EDID manager (Extended Display Identification Data), fornece um conjunto de dados do monitor, como número de série, fabricantes, etc.</li> </ul>
<b>Opcionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinação (-5°~15°±3°);</li> <li>• 2x alto falante 3W (interno);</li> <li>• Fone, Microfone (combo) na lateral; 5x USB 3.2 Gen1x1 sendo 1 UP type B e 4 Down type A (2 na traseira e 2 na lateral);</li> <li>• Web Cam 2MP FHD com pop-up; Web Cam 2MP FHD com pop-up e IR com suporte ao Windows Hello;</li> <li>• Opções de cabo com tamanho personalizado: HDMI, DisplayPort, VGA, cabo de força, cabo Y, cabo USB, cabo de segurança com trava tipo Kensington;</li> <li>• Suporte VESA para fixar Minipc/NUC</li> </ul>
<b>Acessórios</b>	Cabo HDMI 1,5mt e Cabo de força 1,5mt.
<b>Certificações/Compatibilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatível com Linux, Windows 11; Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star;</li> <li>• PPB, DMI, HCL Windows 11, Portaria INMETRO nº 304 de 06 de novembro de 2023 que revogou a portaria Inmetro 170/2012. (IEC 62368-1 que substituiu o IEC60950, IEC 61000, CISPR 32 e CISPR 35 que substituíram o CISPR22 e 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024);</li> <li>• Fabricante com certificado ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017;</li> <li>• Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG;</li> <li>• Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos.</li> </ul>