



## Especificações:

<b>Fabricante</b>	Daten Tecnologia Ltda.
<b>Características Especiais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolvido para o manuseio sem ferramentas (Tool-Less) tanto na abertura como na adição e retirada de periféricos e placas de expansão. Sem uso de parafusos recartilhados.</li> <li>- Segurança aprimorada com sensor de intrusão com registro em memória flash da motherboard, anilha para cadeado (sistema antifurto) e slot para trava Kensington.</li> </ul>
<b>Tipo</b>	SFF (Small Form Factor) - Reversível Horizontal/Vertical Suporta Placas Mãe com arquitetura Micro-ATX/Mini-ATX
<b>Dimensão / Peso</b>	Sem frontal 95mm x 327mm x 266mm (8,263 litros) - Peso: 2,40kg Com frontal 95mm x 327mm x 283mm (8,791 litros) - Peso: 2,50kg
<b>Baias e Slots</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 baía 5¼" para DVD 9,5mm – Externa</li> <li>1 baias 2½" – Interna</li> <li>1 baias 3½" – Interna (sendo reversível para dispositivos de 2,5")</li> <li>4 Slots Low Profile (meia altura)</li> </ul>
<b>Painel Frontal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chave liga/desliga (Power-On)</li> <li>LED ACPI/ Diagnóstico</li> <li>LED Disco Rígido</li> <li>Até 5 Portas USBs, 4x Type A e 1x Type C (configuração padrão 2 x USB 2.0)</li> <li>2 Conectores entrada e saída de áudio (1 para microfone e 1 para alto falante) ou 1 jack P2 para microfone + 1 jack P3 combo para headset/alto-falante</li> <li>Leitor de cartão SD/ MMC/ MS "Opcional"</li> </ul>
<b>Ventilação</b>	Entrada de ar pela parte traseira e saída exclusivamente pela parte traseira (fonte) e frontal (Pode ser usado tanto na posição vertical quanto na horizontal)
<b>Fonte de Alimentação</b>	TFX, 180W~300W, automática, bivolt 100~240v. 80Plus Bronze, Gold ou Platinum
<b>Material</b>	Chassis em aço SGCC 0,6; Painel frontal em ABS Anti-Chama e Base com pés de borracha anti-derrapante
<b>Certificações / Compatibilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projetado para atender as normas FCC class B-47 CFR part15/IEC/CISPR 32 que substituiu o CISPR 22:1993;</li> <li>Atende a diretiva RoHS</li> <li>ISO 9296</li> </ul>
<b>Opcionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor de intrusão;</li> <li>- Cadeado (sistema antifurto);</li> <li>- Suporte para converter a baía de 3½" para uso de dispositivos de 2½";</li> <li>- Configuração opcional das portas frontais dependem do modelo da placa mãe;</li> <li>- Amplificador interno;</li> <li>- Alto-falante de 3W para reprodução de áudio do sistema operacional, desativado quando inserido dispositivo externo;</li> <li>- Ventoinha 80mm na parte frontal;</li> <li>- Leitor de cartão SD/ MMX/ MC;</li> <li>- USB Type C.</li> </ul>