



CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Leitura Ótica: Leitura através de luz vermelha sem contato com o documento;
- Pedestal: Suporte para apoio do leitor;
- Taxa de contraste de impressão: Maior que 25%;
- Iluminação Ambiente: 10.000 lux;
- Resistencia a quedas: Suporta quedas de até 1,5m em chão de concreto.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Padrões de código de barras 2D suportados: QR Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 e outros padrões estabelecidos pela FEBRABAN;
- Padrões de código de barras 1D suportados: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 e outros estabelecidos pela FEBRABAN;
- Resolução: 640*480
- Interface de Comunicação: USB;
- Consumo: 120mA
- Comprimento do cabo: 2 metros
- Material: ABS
- Peso: 120g;
- Dimensão: 70.5mm*86.2mm*165.2mm